



Firma: \_\_\_\_\_ Contactpersoon: \_\_\_\_\_  
 Afleveradres: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_  
 Postcode: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
 Plaats: \_\_\_\_\_ Ordernummer: \_\_\_\_\_ Aantal Bladen:   
 WERK: \_\_\_\_\_

Afleveringsadres anders dan bovengenoemd: \_\_\_\_\_

Ons ordernummer: \_\_\_\_\_

**HM Verticaal Schuifraambeslag - V80E tot 175 Kg.**

Maten in millimeters opgeven.

Merk	Aantal	Dagmaat Breedte Kozijn	Dagmaat Hoogte Kozijn	Hoogte Onderraam	Schuifhoogte	Geleiderail <u>A6</u> Lengte	Afdekhoeck <u>A7</u> Lengte

**Breedte:**

Dagmaat kozijn + 54 mm. = Raammaat

Beslagmaat = Raammaat - 20 mm.

**Hoogte:**

- Raam steekt 5 mm. onder de dag van de onderdorpel door.
- Beslagmaat = Raamhoogte - 10 mm.
- Afdekprofiel A7 = Schuifhoogte + 260 mm.
- Geleiderprofiel A6 \* 11 mm korter houden als dagmaat.

Tochtkader met kophoogte 12 mm.  
Kadermaat (aanslag) = raammaat - 45 mm.

Bestellingen die met dit formulier worden geplaatst gelden voor het complete beslag.

**Exclusief de levering van:**

- N2 aanslagprofiel op de onderdorpel.
- Tochtkader, kophoogte 12 mm.

