



Veiligheidsbeslag BV

BESTELFORMULIER V-80N & S-80N

Firma:	
Afleveradres:	
Postcode:	
Plaats:	
Afleveradres anders:	

Contactpersoon:	
Email:	
Tel:	
Ordernummer:	

Ons Ordernummer:

Maten in millimeters opgeven. **HM Verticaal Schuifraambeslag V80N-S80N** (S80N is zonder sluitplaten en Sluitkommen)

		Beslagmaten			Balansveren meeleveren Ja / Nee	Gewicht		Veiligheid V-80N	Standaard S-80N
MERK	AANTAL	BREEDTE	HOOGTE	SCHUIFHOOGTE					
						KG			
						KG			
						KG			
						KG			
						KG			
						KG			
						KG			
						KG			
						KG			

Breedte:

Dagmaat kozijn + 48 mm. = Raammaat

Beslagmaat = Raammaat - 14 mm

Hoogte:

- Raam steekt 5 mm onder de dag van de onderdorpel door.
- Beslagmaat = Raamhoogte - 10 mm.

Het gewicht zo nauwkeurig mogelijk opgeven.

Hoe nauwkeuriger het gewicht is opgegeven hoe beter het raam functioneert.

Gebruik eventueel de voorbeeldberekening op Tekening Nr.1

Tochtkader met kophoogte 12 mm.

Kadermaat (Aanslag) = Raammaat - 38mm

Krukken met stift 7 x 32 mm.

Bestellingen die met dit formulier worden
geplaatst gelden voor het complete beslag met
of zonder de bijbehorende balansveren.

Exclusief de levering van:

- N2 aanslagprofiel op de onderdorpel.
- Tochtkader, kophoogte 12 mm.
- Raamgrepen.

Veerlengte = Schuifhoogte + 100 mm.

Naar boven afgerond op meervoud van 50 mm

